

DIMENSIONES (mm)	Canter 4T	Canter 5T
Largo/Ancho/Alto	6,030 / 2,035 / 2,245	6,750 / 2,035 / 2,245
Distancia entre ejes	3,350	3,850
Voladizo Delantero		1,145
Voladizo Posterior	1,480	1,700
Trocha Delantera		1,665
Trocha Posterior		1,560
PESOS (Kg)		
Peso Bruto Vehicular	6,500	7,500
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	2,460	2,800
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	4,500	5,100
Peso Seco	2,435	2,565
Capacidad de Carga Bruta	4,065	4,935
DESEMPEÑO		
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	47.0% (Tan θ)	39.5% (Tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	6.0	6.8
MOTOR		
Mitsubishi 4M50 - 7AT7		
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua	
Cilindrada (cc)	4,899	
Sistema de Alimentación	Inyección Directa TDI - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento	
Potencia máx. (HP/rpm)	148 / 2700	
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	48.1 / 1600	
Máxima velocidad de motor (rpm)	2,900	
Norma de emisiones	EURO III	
EMBRAGUE		
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco	
TRANSMISION		
Tracción	4x2	
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Marcha sincronizada de 2da. A 5ta.	
Relación de Transmisión	5.175 - 2.913 - 1.682 - 1.000 - 0.715 Rev. 5.175	
EJE DELANTERO		
Tipo	Viga "I"	
EJE POSTERIOR		
Tipo	Eje Flotante, Reducción Simple	
Relación del Diferencial	5.714	
DIRECCION		
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante	
SUSPENSION		
Delantera	Muelles laminados semiéltipicos con amortiguadores y barra estabilizadora	
Posterior	Muelles laminados semiéltipicos con amortiguadores	
FRENOS		
De Servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito	
Delanteros y Posteriores	Tambores	
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán	
Auxiliar	Freno Motor (Escape)	
SISTEMA ELECTRICO		
Alternador	24 V	
Baterías	2 x 12 Volts, 65 Ah	
TANQUE DE COMBUSTIBLE		
Capacidad (L)	100	
Adicionales	Filtro de combustible con separador de Agua	
RUEDAS Y NEUMATICOS		
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto	
Delanteros	Delanteras Simples: 215/75 R17.5 Diseño direccional	
Posteriores	Posteriores Duales: 215/75 R17.5 Diseño mixto	
Aros	Tipo disco: 17.5 x 6.00	
EQUIPAMIENTO		
Aire forzado con calefacción		
Timón de altura regulable, Radio CD con 2 parlantes		
Velocímetro, odómetro y tacómetro		
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas		
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1), alzavidrios manuales		
Espejo retrovisor interior, caja de herramientas con candado, Snorkel con tapa para lluvia		
Espejos laterales de control manual, tapa de combustible con llave, piso alfombrado		
Faros neblineros, Alarma de retroceso, toma auxiliar de corriente, espejo de punto ciego		