



EUR 3



FJ 1828 CARGO	
Modelo	
Código de modelo	FJX4WL2L
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	9,060/2,490/2,895
Distancia entre ejes	5,100
Voladizo Delantero	1,460
Voladizo Posterior	2,500
Trocha Delantera	2,045
Trocha Posterior	1,805
PESOS (Kg)	
Peso Bruto Vehicular	17,600
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	6,600
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	11,000
Peso Seco	6,225
Capacidad de Carga Bruta	11,375
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	51.0%
Radio mínimo de giro (m)	9.3
MOTOR	6520-205
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	6,373
Sistema de Alimentación	Inyección directa Turbo Diesel intercooler con bomba de inyección unitaria (PLD)
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. HP/rpm (kW/rpm)	275 / 2,200 (205 / 2,200)
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	112 / 1,600
Norma de emisiones	Euro 3
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco seco de control hidro-neumático
TRANSMISION	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 9 velocidades sincronizadas con función de baja y 1 reversa
Relación de Transmisión	Baja: 14.57 - 1ra: 9.48 - 2da: 6.64 - 3ra: 4.82 - 4ta:3.67 - 5ta: 2.59 - 6ta: 1.81 - 7ma:1.32 - 8va: 1.00 - Rev:13.86
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del Diferencial	4.30
DIRECCION	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad.
SUSPENSION	
Delantera	Muelles laminados parabólicos con amortiguadores hidráulicos de doble efecto y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielípticos y barra estabilizadora
FRENOS	
De Servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire) + ABS
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores (Brake)
Auxiliar	Freno de motor y Freno de escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELECTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts, 150 Ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	255 Litros
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simplees, 295/80 R22.5 Diseño direccional
Posteriores	Dobles, 295/80 R22.5 Diseño mixto
Aros	Tipo disco 8.25 X 22.5" (10 pernos)
EQUIPAMIENTO	
	Aire acondicionado - Aire forzado - Calefaccion - Desempañador frontal
	Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
	Cabina (diurna) abatible hidráulicamente y toma de aire alta
	Luces direccionales en molduras laterales
	Set de herramientas estándar
	Espejos laterales y de ángulo amplio de control manual
	Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto
	Faros halógenos delanteros
	Asientos ergonómicos tipo butaca para piloto y copiloto con respaldo alto y cabezal integrado. Asiento de piloto con regulación neumática, deslizable y reclinable. Copiloto deslizable y reclinable
	Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto)
	Consola superior porta documentos y tapasoles para piloto y co-piloto
	Compartimento porta documentos en puertas
	Posavasos en consola central
	Limpia parabrisas con aspersores integrados
	Toma 12 Voltios
	Radio AM / FM / CD / MP3
	2 Parlantes en puertas
	Cierre Centralizado y Alzavidrios electricos
	Doble ventana posterior deslizable
	Litera abatible
	Luces de lectura de mapa en cabina para piloto y copiloto
	Alarma de retroceso
	Tapa de tanque de combustible con llave
	Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo