



FUSO *CANTER* 5 PLUS



Foto referencial con accesorios.

EURO4

FUSO

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



Modelo	Canter 5T Plus
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	7,210 / 2,135 / 2,255
Distancia entre ejes	4,170
Voladizo Delantero	1,145
Voladizo Posterior	1,815
Trocha Delantera	1,665
Trocha Posterior	1,660
Largo carrozable	6,027
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular	8,200
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,020
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	5,760
Peso Seco	2,640
Capacidad de Carga Bruta	5,560
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	41.5% (Tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	7.3
MOTOR	
Mitsubishi 4M50 - 5AT5	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de Alimentación	Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx. (HP/rpm)	177 / 2,700
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	53 / 1,600
Norma de emisiones	EURO IV
EMBRAGUE	
Tipo	De Control Hidráulico, Monodisco Seco
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 6 velocidades y 1 reversa Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relación de Transmisión	1ra: 5.400 - 2da: 3.657 - 3ra: 2.368 - 4ta: 1.465 - 5ta: 1.000 - 6ta: 0.711 - Rev: 5.400
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje Flotante, Reducción Simple
Relación del Diferencial	5.714
DIRECCIÓN	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante

SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores
FRENOS	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito
Delanteros y Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán
Auxiliar	Freno de Escape (Obstrucción Gases de escape)
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24V
Baterías	2 x 12 Volts, 65 Ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (L)	170
Adicionales	Pre filtro + Filtro de combustible con separador de Agua
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simple: 215/75 R17.5 Diseño direccional
Posteriores	Duales: 215/75 R17.5 Diseño mixto
Aros	Tipo disco: 17.5 x 6.00
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales de control manual	
Espejo de punto ciego	
Espejo retrovisor interior	
Snorkel alto con tapa para lluvia	
Tapa de combustible con llave	
Faros neblineros	
Alarma de retroceso	
Aire forzado con calefacción + desempañador	
Timón de altura regulable	
Velocímetro, odómetro y tacómetro	
Luz interior LED	
Tapasol para piloto y copiloto	
Consola de piso y portavasos	
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	
Alzavidrios manuales	
Piso protector de jebe	
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla touch screen	
Toma auxiliar de corriente	
Caja de herramientas con candado	

