

**FI 1217 CARGO**

<b>Modelo</b>	
Código de modelo	FIV1PKX2L
<b>DIMENSIONES (mm)</b>	
Largo/Ancho/Alto	8,475 / 2,210 / 2,480
Distancia entre ejes	4,800
Voladizo Delantero	1,275
Voladizo Posterior	2,400
Trocha Delantera	1,790
Trocha Posterior	1,695
<b>PESOS (Kg)</b>	
Peso Bruto Vehicular	11,990
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	3,950
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior	8,040
Peso Seco	3,910
Capacidad de Carga Bruta	8,080
<b>DESEMPEÑO</b>	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	36.8%
Radio mínimo de giro (m)	9.3
<b>MOTOR</b>	<b>4D37-125</b>
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	3,907
Sistema de Alimentación	Inyección directa Turbo Diesel intercooler con sistema Common Rail
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. (HP/rpm)	170 / 2,500
Torque máx. (Kgf.m/rpm)	53 / 1,500
Norma de emisiones	Euro 3
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	Monodisco seco de control hidro-neumático
<b>TRANSMISION</b>	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa c/palanca al piso
Relación de Transmisión	1ra: 6.696 - 2da: 3.806 - 3ra: 2.289 - 4ta: 1.480 - 5ta: 1.00 - 6ta: 0.728 - Rev: 6.294
<b>EJE DELANTERO</b>	
Tipo	Viga "I"
<b>EJE POSTERIOR</b>	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del Diferencial	6.33
<b>DIRECCION</b>	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
<b>SUSPENSION</b>	
Delantera	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble efecto y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielípticos y barra estabilizadora
<b>FRENOS</b>	
De Servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire)
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores (Brake)
Auxiliar	Freno de escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts, 75 Ah
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad (L)	160
Adicionales	Filtro y separador de agua
<b>RUEDAS Y NEUMATICOS</b>	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simple, 255/70 R22.5
Posteriores	Dobles, 255/70 R22.5
Aros	Tipo disco 22.5" x 7.5 (8 pernos)
<b>EQUIPAMIENTO</b>	
	Aire forzado - Calefacción - Desempañador frontal
	Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
	Cabina abatible manualmente con toma de aire alta
	Luces direccionales en molduras laterales
	Set de herramientas estándar
	Espejos laterales y de ángulo amplio de control manual
	Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto
	Faros halógenos delanteros con regulación en altura y neblineros delanteros en parachoque
	Asiento de piloto ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con respaldar alto y cabezal integrado. Copiloto tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados (x2)
	Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto) y de 2 puntos (central)
	Consola superior porta documentos (piloto) y tapasoles para piloto y co-piloto
	Luz de salón para iluminación interna del habitáculo
	Consola central con posabotellas
	Limpia parabrisas con aspersores integrados
	Luz para inspección de motor (debajo de la cabina)
	Toma 12 Voltios
	Radio AM / FM / CD / MP3 / USB
	2 Parlantes en puertas
	Alzavidrios manuales
	Ventana posterior deslizable
	Guantera
	Dos soportes metálicos de seguridad
	Tapa de tanque de combustible con llave
	Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo
	Alarma de retroceso