

FUSO

MF-100

Chasis para bus

EURO4



Imagen referencial

LLÁMANOS AL 01-6307226
ENCUÉNTRANOS EN: WWW.FUSO.COM.PE

FUSO

MFTBC y/o MC Autos se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información, consulte al concesionario Mitsubishi más cercano

DIMENSIONES (mm)	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7,190 / 2,135 / 2,045
Distancia entre ejes	4,170
Voladizo delantero	1,125
Voladizo posterior	1,815
Trocha delantera	1,665
Trocha posterior	1,660
Largo total carrozado aprox. (mm)	8,700
PESOS (kg)	
Peso bruto vehicular (Kg)	7,500
Peso bruto vehicular eje delantero (Kg)	2,880
Peso bruto vehicular eje posterior (Kg)	5,200
Peso seco (Kg)	2,460
Capacidad de carga bruta (kg)	5,040
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	42.0% (tanθ)
Radio mínimo de giro (m)	7.3
MOTOR	
Mitsubishi 4M50 - 5AT5	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento
Potencia máx. (HP/rpm)	177 / 2,700
Torque máx. (Kg.m/rpm)	54 / 1,600
Máxima velocidad del motor (rpm)	2,900
Norma de emisiones	Euro IV
EMBRAGUE	
Tipo / Diámetro	De control hidráulico, monodisco seco
TRANSMISION	
Tracción	4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja	5.400 - 3.657 - 2.368 - 1.465 - 1.000 - 0.711 / Rev. 5.400
EJES	
Eje delantero	Viga "I"
Eje posterior	Eje Flotante, Reducción Simple
Relación del diferencial	5.714
DIRECCION	
Tipo	Bolas recirculantes servo asistidas, con columna de dirección basculante y telescópico
SUSPENSION	
Delantera/Posterior	Muelles laminados semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
FRENOS	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío, circuito dual
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno Motor (Escape)

SISTEMA ELECTRICO	
Alternador	24V
Baterías	2 x 12 Volts, 65 Ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (lt.)	170
Adicionales	Filtro de combustible con separador de agua
RUEDAS Y NEUMATICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simple: 215/75R17.5
Posteriores	Dobles: 215/75R17.5
Aros	Tipo disco, 17.5 x 6.00 - 127 - 9T
EQUIPAMIENTO	
Timón de altura regulable, velocímetro, odómetro y tacómetro, tapa de tanque de combustible con llave, alarma de retroceso, asiento de piloto abatible de tela, espejo de punto ciego.	

